

# HTML. Guía de referencia rápida

En negrita, etiquetas raíz. En redonda, posibles atributos. Todos los textos en cursiva indican que el desarrollador debe introducir un valor. **núm**: número; **cad\_caracteres**: texto; **color**: denominación HTML de un color

## Etiquetas básicas

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC...>
<html></html>
<title></title>
<head></head>
<body></body>
  background= "url"
  bgproperties= "fixed"
  bgcolor="color"
  text="color"
  link="color"
  vlink="color"
  alink="color"
<!-- comentario -->
<meta>
  content="cad_alfanumerica"
  http-equiv="content-type|refresh|expires"
  set-cookie"
  name="author|description|keywords|generator revised"
```

## Formato de texto

```
<b></b>
<i></i>
<u></u>
<sub></sub>
<sup></sup>
<tt></tt>
<pre></pre>
  width=#
<blink> </blink>
<font></font>
  size=núm
  size="+|-núm"
  color="color"
  face="cad_caracteres"
  weight=núm
<em></em>
<strong></strong>
<big></big>
<small></small>
```

## Estructura de contenidos

```
<p> </p>
  align=left|center|right|justify
<br>
<h1></h1>
<hr>
  align=left|right|center
  size=núm
  width=núm |"núm%"
<hr noshade>
<nobr></nobr>
<wbr>
```

## Estilos

```
<div> </div>
<span> </span>
<style type="text/css">
```

## Hipervínculos

```
<a href="url"></a>
  target="cad_caracteres"
  onclick="cad_caracteres"
  onmouseover="cad_caracteres"
  onmouseout="cad_caracteres"
<a href="url#nombre_ancla"></a>
<a href="#nombre_ancla"></a>
<a href="mailto:@"></a>
<a href="mailto:@?subject=cad_caracteres"></a>
<a name="cad_caracteres"></a>
```

## Imágenes y multimedia

```

  align= top|bottom|middle|left|right
  alt="cad_caracteres"
  width=núm|núm% height=núm|núm%
  border=núm
  ismap
  dynsrc="URL" start="cad_caracteres" loop=núm
<bgsound src="URL" loop=núm|infinite>
<embed src="URL">
  width=núm height=núm
<object></object>
<param>
```

## Listas

```
<ul></ul>
  type=disc|circle|square
<ol></ol>
  type=a|a|i|i|1
  type=a|a|i|i|1
  start=núm
<li></li>
  type=disc|circle|square
  value=núm
<dl></dl>
<dt></dt>
<dd></dd>
<menu></menu>
```

## Marcos (frames)

```
<frameset> </frameset>
  rows=,,,
  cols=,,,
  frameborder="yes|no"
  border=?
  bordercolor="color"
  framespacing=núm
<frame>
  src="url"
  name="cad_caracteres|_blank|_self|_parent|_top"
  marginwidth=núm
  marginheight=núm
  scrolling="yes|no|auto"
  noresize
  frameborder="yes|no"
  bordercolor="color"
<noframes> </noframes>
<iframe> </iframe>
  width=núm|"núm%" height=núm|"núm%"
```

## Tablas

**<table></table>**  
 align= left|right|center  
 border  
 border=núm  
 cellpadding=núm  
 cellspacing=núm  
 cellpadding=núm  
 width=núm|núm%  
 bgcolor="color"  
 frame= void|above|below|hsides|lhs|rhs| vsides|box|border  
 rules= none|groups|rows|cols|all  
 bordercolor="color"

**<tr></tr>**  
 align= left|right|center|middle|bottom

**<td></td>**  
 align= left|right|center  
 valign= top|middle|bottom  
 nowrap  
 colspan=núm  
 rowspan=núm  
 width=núm|núm%  
 bgcolor="color"

**<th></th>**  
 align= left|right|center| middle|bottom  
 nowrap  
 colspan=núm  
 rowspan=núm  
 width=núm|núm%  
 bgcolor="color"

**<tbody>**  
**<tfoot></tfoot>**  
**<thead></thead>**  
**<caption></caption>**  
 align=top|bottom|left|right

**<col></col>**  
 span=núm  
 width=núm|"núm%"

**<colgroup></colgroup>**  
 span=núm  
 width=núm|"núm%"

## Posicionamiento (sólo Netscape)

**<multicol cols=núm></multicol>**  
**<multicol gutter=núm></multicol>**  
**<multicol width=núm></multicol>**  
**<spacer>**  
 type= horizontal|vertical|block  
 size=núm  
 width=núm height=núm  
 align=left|right|center

**<layer></layer>**  
 id="cad\_caracteres"  
 left=núm top=núm  
 height=núm width=núm  
 visibility= show|hidden|inherit  
 background="color"  
 bgcolor="color"

**<ilayer></ilayer>**

## Output

**<code></code>**  
**<kbd></kbd>**  
**<var></var>**  
**<samp></samp>**

## Formulario

**<form action="URL"></form>**  
 accept="t,t,t"  
 accept-charset="unknown|cad\_caracteres"  
 enctype=" \_tipo\_MIME"  
 method=get|post  
 Name="cad\_caracteres"  
 target=\_blank|\_self|\_parent|\_top

**<input>**  
 accept="t, t, t"  
 align= left|right|top|texttop|middle  
 absmiddle|baseline|bottom|absbottom  
 alt="cad\_caracteres"  
 checked  
 disabled  
 maxlength=núm  
 name="cad\_caracteres"  
 readonly  
 size=núm  
 src="URL"  
 type="button|checkbox|file|hidden|image  
 password|radio|reset|submit|text  
 value="cad\_caracteres"

**<textarea></textarea>**  
 cols=núm rows=núm  
 disabled  
 name="cad\_caracteres"  
 readonly

**<button></button>**  
 disabled  
 name="cad\_caracteres"  
 Type= "button|reset|submit "  
 Value="cad\_caracteres"

**<select></select>**  
 disabled  
 multiple  
 name="cad\_caracteres"  
 size=núm

**<option>**  
 disabled  
 label="cad\_caracteres"  
 selected  
 value="cad\_caracteres"

## Miscelánea

**<blockquote></blockquote>**  
**<q></q>**  
**<marquee></marquee>**  
**<cite></cite>**  
**<address></address>**  
**<acronym></acronym>**  
**<abbr></abbr>**  
**<center></center>**  
**<ins></ins>**  
 datetime=":"  
 cite="url"

**<del></del>**  
 datetime=":"  
 cite="url"